

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плётка AluJet 80 мкр

Белая самоклеящаяся печатная ПВХ плётка

ОПИСАНИЕ

Цвет: Белый

Плётка: мономерная каландрированная ПВХ, 80 мкр

Поверхность: мат/глянец

Клей: перманентный, прозрачный

Подложка: бумага с PE-покрытием, 120 г

Ширины: 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 м

Намотка: 50 м

ПРИМЕНЕНИЕ

Широко применяется при производстве внутренней и наружной рекламы, наносится на плоские и слегка изогнутые поверхности. Продукт подходит для цифровой печати с использованием сольвентных, экосольвентных, латексных и UV-чернил.

Не используется для плоттерной резки

ВНИМАНИЕ!

Перед печатью необходимо тестировать чернила на совместимость.

Условия хранения: Плёнка должна храниться в оригинальной упаковке. Не допускается подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги. Температура: от +3 до +24 °С. Относительная влажность: 50 - 60%

Условия наклеивания и эксплуатации: Рекомендуемая температура воздуха при печати для достижения наилучшего результата должна составлять 23 ± 2 °С, относительная влажность - 50%, воздух в месте, где производится процесс печати, должен быть чистым и свободным от пыли. Перед нанесением печати плётку необходимо заблаговременно переместить в те условия, в которых будет производиться печать. Рекомендуется переместить плётку как минимум за 1 час до начала печати. Температура чернил во время печати должна составлять +18 °С ~ +28 °С, рекомендуемая температура прогрева оборудования: 30-40 °С, давление в сопле разбрызгивателя 4Па.

Наклеивать пленку допускается только на предварительно обработанную гладкую и чистую поверхность без пыли и загрязнений.

Срок службы	от 6 до 12 мес
Поверхность	белая/прозрачная; глянцевая/матовая
Толщина пленки без подложки и клеевого слоя	80 мкм
Клей	Полиакрилатный, обеспечивающий постоянное прилипание
Подложка	Одностороннее силиконовое покрытие, 120 г/м ²
Температура приклеивания	от +10°C до +35°C
Температура применения	от -20°C до +40°C
Срок хранения	1 год при температуре +20°C и относительной влажности 50%
Ширина рулона	1,07 м; 1,27 м; 1,37 м; 1,52 м
Размер рулона	50 м

Предмет	Параметр / Спецификация	
ПВХ	Тип	Каландрированная мономерная мягкая ПВХ пленка
	Толщина	80 микрон
	Цвет	Белый
	Прочность на растяжение	≥24 Н/мм ² (ПД / ПШ)
	Удлинение	≥80 (ПД / ПШ)
	Усадка	≤0.9%
	Поверхностное натяжение	≥32 дин/см
Клей	Тип	Прозрачный постоянный клей на основе растворителя
	Сухой вес покрытия	18 г/м ²
	Отслоение через 20 мин	> 500 г/25 мм
	Отслоение через 24 часа	> 650 г/25 мм
	Сдвиг	> 800 мин.
	Сила отклеивания	40 - 130 г/50 мм
Подкладка	Тип	Бумага с ПЭ покрытием
	Цвет	Белый
	Вес	120 г/м ²
Срок хранения	1 год (при правильном применении и нормальных условиях)	
Гарантия на улице	1 год	